

Для создания макета подходят такие программы как:

Corel Draw (версия 16), Illustrator, Photoshop, InDesign(CC 2015).

Готовыми макетами не являются файлы, созданные в приложениях, не поддерживающие PostScript CMYK цветоделения и не учитывающие особенности допечатной подготовки (например это такие программы как: Microsoft Powerpoint, Microsoft Excel, Microsoft Word и т.п.).

Они требуют доработки и могут быть приняты только в формате PDF.

Форматы	TIFF, PSD, PDF (Press Quality), AI, CDR
Разрешение	не менее 300 dpi для всей полиграфической продукции, масштаб 1:1
Размер макета	реальный размер + 1 мм с каждой стороны под обрез (не относится к многостраничным изданиям)
Рабочая область	не должна содержать непечатаемых объектов (метки, линии реза)
Цветовой режим	CMYK
Суммарное покрытие краски	не более 300% по CMYK на мелованной бумаге, не более 240 % на офсетной бумаге
Минимальный размер шрифта	4 pt
Насыщенный черный для фонов, плашек - C50 M50 Y50 K100	
Черный цвет для текста – C0 M0 Y0 K100 в CMYK или 100 Black в GrayScale	
Все текстовые элементы должны быть преобразованы в кривые	
Макеты не должны содержать эффекты (они должны быть растированы в CMYK, разрешением 300 dpi, контуры, выдавливания должны быть переведены в кривые)	
Все значимые элементы должны стоять от края (линии реза) не менее чем на 3 мм.	